

Pressa Da Laboratorio Idraulica Riscaldata Manuale Con Piastre Calde Integrate Macchina Pressa Idraulica

Numero articolo: PCY



introduzione

Le presse da laboratorio di precisione KINTEK offrono una preparazione efficiente e ad alta temperatura dei campioni per la ricerca sui materiali, la farmacia e la ceramica. Esplora subito i modelli!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
Intervallo di pressione	0-5,0 tonnellate	0-10,0 tonnellate	0-10,0 tonnellate	0-15,0 tonnellate
Diametro del pistone	50 mm (d) in cilindro d'olio cromato	65 mm (d) nel cilindro dell'olio cromato	65 mm (d) nel cilindro dell'olio cromato	95 mm (d) in cilindro dell'olio cromato
Struttura generale principale	Apparecchiature senza connessioni sigillate per ridurre i punti di perdita dell'olio	Apparecchiature senza connessioni sigillate per ridurre i punti di perdita dell'olio	Apparecchiatura senza connessioni sigillate per ridurre i punti di perdita dell'olio	Attrezzatura senza connessioni sigillate per ridurre i punti di perdita dell'olio
Temperatura di riscaldamento dello stampo	Temperatura ambiente - 300.0C/500.0C	Temperatura ambiente - 300.0C/500.0C	Temperatura ambiente - 300.0C/500.0C	Temperatura ambiente - 300.0C/500.0C
Metodo di isolamento	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale].	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina opzionale per il raffreddamento ad acqua].	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina opzionale per il raffreddamento ad acqua].	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]
Dimensione della piastra calda	Riscaldamento a doppia piastra 120×120 mm (M×N)	Riscaldamento a doppia piastra 180×180 mm (M×N)	Riscaldamento a doppia piastra 200×200 mm (M×N)	Riscaldamento a doppia piastra 300×300 mm (M×N)
Spazio di lavoro	140×140×60 mm	180×180×60 mm	200×200×60 mm	300×300×65 mm
Dimensioni	250×230×390 mm (L×L×H)	290×290×420 mm (L×L×H)	320×290×420 mm (L×L×H)	450×420×450 mm (L×L×H)
Alimentazione elettrica	700W (220V/110V può essere personalizzato)	1000 W (220V/110V può essere personalizzato)	1200 W (220V/110V può essere personalizzato)	3000 W (220V/110V può essere personalizzato)
Peso	55 Kg	90 Kg	95Kg	180Kg
Schema dimensionale della pressa per compresse di polvere	Vedi immagine sotto	Vedi immagine sotto	Vedi immagine sotto	Vedi immagine sotto